



<b>1</b>	<b>Héjalás</b>	beton tükörcserép velőlc ellenléc tefőfőla sarıvára	2,0 cm 3,0 cm 5,0 cm 5/15
<b>2</b>	<b>Zanótdőm járófelülettel</b>	deszkázat üvegyaprot vasbeton födem glettelés festés	2,4 cm 5/15 15,0 cm 5/15 20,0 cm
<b>3</b>	<b>Zanótdőm álltalános helyen</b>	deszkázat pallóváz üvegyaprot vasbeton födem glettelés festés	2,4 cm 5/15 15,0 cm 5/15 20,0 cm
<b>4</b>	<b>Hitegpadló áll. helyen</b>	mázás kerámia ragasztó aljazbeton technológiai szigetelés EPS polisztról talajpára ell. szig aljaztvelőítés vesselt aljazat technológiai szigetelés kavicsfelőítés termett talaj	1,0 cm 0,5 cm 6,0 cm 13,0 cm 0,4 cm 0,2 cm 12,0 cm 23,0 cm
<b>5</b>	<b>Külső főtöl</b>	vékonyvakolat tapaszolás + háló alapvakolat Bakonytherm téglá mészvakolat glettelés festés	0,3 cm 0,3 cm 1,0 cm 30,0 cm 1,5 cm
<b>6</b>	<b>Külső főtöl kaszonnal</b>	vékonyvakolat tapaszolás + háló EPS polisztról Bakonytherm áh. mészvakolat glettelés festés	0,3 cm 0,3 cm 20,0 cm 5,0 cm 1,5 cm
<b>7</b>	<b>Belső főtöl</b>	festés mészvakolat ragasztó Bakonytherm téglá mészvakolat glettelés festés	1,5 cm 25,0 cm 1,5 cm
<b>8</b>	<b>Belső válaszföl</b>	festés glettelés Bakonytherm "Z" téglá mészvakolat glettelés festés	1,5 cm 10,0 cm 1,5 cm
<b>9</b>	<b>Lábazat</b>	lábazati vakolat tapaszolás + háló XPS szigetelés ragasztó ZS30 zsalukő aljaztvelőítés XPS szigetelés felőítés	0,3 cm 0,3 cm 16,0 cm 0,3 cm 30,0 cm 0,3 cm 5 cm
<b>10</b>	<b>Lábazati elválasztó föl</b>	felőítés ZS20 zsalukő XPS szigetelés ZS30 zsalukő felőítés	20,0 cm 5,0 cm 30,0 cm
<b>11</b>	<b>Vh. lépesső</b>	kőporcelán lep ragasztó Vh. lépcső ragasztó EPS polisztról tapaszolás + háló festés	1,0 cm 0,4 cm 16,0 cm 0,3 cm 5,0 cm 0,4 cm
<b>12</b>	<b>Befőtöl kerasszok</b>	kőporcelán lep ragasztó Vh. lemez kavicsfelőítés fő/leőítés termett talaj	1,0 cm 0,4 cm 9,0 cm 20,0 cm 25,0 cm
<b>13</b>	<b>Hitegpadló külső föl mellet</b>	mázás kerámia ragasztó aljazbeton technológiai szigetelés EPS polisztról talajpára ell. szig aljaztvelőítés vesselt aljazat technológiai szigetelés ragasztó	1,0 cm 0,5 cm 6,0 cm 13,0 cm 0,4 cm 0,2 cm 12,0 cm 0,3 cm
<b>14</b>	<b>Tőburkolat</b>	tőkö homokterés zúzottkő termett talaj	6 cm 3 cm 15 cm
<b>15</b>	<b>Külső burkolat</b>	beton tőkő őszilomb szíben	
<b>16</b>	<b>Homlokzatképzés</b>	20 cm EPS barack szűnő vékonyvakolatla nyílások alatt és felett ragasztott, vőgött téglá lapokkal	
<b>17</b>	<b>Belső burkolatok</b>	glettelés festés	
<b>18</b>	<b>Belső nyílászárók</b>	15 cm XPS sírtőbarna lőazati vakolattal Kivőli-őszilomb szűnő 3 rög üvegezéssel, U = 0,8 W/m <sup>2</sup> K vékonyvázzalral lezatt tőbör fenyő ajtók	